



# NOTO SDT-X

## HYDRAULISCHER VIERKANT-SCHRAUBER BIS 2 1/2" & 35000NM

ideal für alle Montagen, Wartungen & Reparaturen

- Für Drehmoment bis ab 240Nm bis 45.000 Nm
- Schlüsselweiten von 19mm bis 175 mm
- Extrem schlankes Design
- Hohe Eintauchtiefe, kompakte Bauweise
- Stabile und langlebige Konstruktion
- 180° x 360° Schlauchanschluss
- Hochdruck-Sicherheitskupplungen
- Verlässliche Genauigkeit +/- 2%
- Alle Ratschenköpfe metrisch oder zöllig



Model	Leistung	■	Gewicht	L1	L2	H3	H4	R1	R2
SDT-18	183-1837Nm	3/4"	2 kg	134	186	96	131	26	107
SDT-45	451-4512Nm	1"	4 kg	169	242	127	177	34	132
SDT-75	752-7528Nm	1 1/2"	7 kg	203	242	127	177	40	162
SDT-100	1078-10780Nm	1 1/2"	9 kg	216	309	167	217	46	178
SDT-155	1551-15516Nm	1 1/2"	13 kg	238	341	182	232	50	199
SDT-200	2063-20627Nm	2 1/2"	20 kg	285	395	200	255	56	218
SDT-260	2666-26664Nm	2 1/2"	25 kg	300	442	220	270	60	240
SDT-340	3472-34725Nm	2 1/2"	31 kg	313	461	247	297	66	260

### Hydraulischer Drehmomentschrauber – Präzision, Kraft, Zuverlässigkeit

Unsere hydraulischen Drehmomentschrauber sind die ideale Lösung für alle Industrieanwendungen, bei denen höchste Präzision und enorme Kraft gefragt sind. Ob im Maschinenbau, in der Energieerzeugung, der Petrochemie oder im Schweranlagenbau – dieses Werkzeug liefert konstant wiederholbare Ergebnisse, selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.

### Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Dank der flexiblen Nutzbarkeit mit Norm-Steckschlüsseln und Adaptern eignen sich unsere hydraulischen SDT Drehmomentschrauber für nahezu alle gängigen Schraubverbindungen. Variable Druckbereiche ermöglichen einen großen Drehmomentbereich – perfekt für flexible Einsatzanforderungen.


### Maximale Leistung & Präzision

Die leistungsstarke Hydraulikeinheit ermöglicht ein exaktes Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen im Hochlastbereich. Das kontrollierte Drehmoment sorgt für eine sichere, reproduzierbare Montage und verhindert gleichzeitig Über- oder Unteranzug.

### Robuste Bauweise für den Einsatz in der Schwerindustrie

Gefertigt aus hochfesten Aluminium- und Stahllegierungen sind unsere Werkzeuge extrem widerstandsfähig gegenüber Schmutz, Stößen und hohen Belastungen. Der Sicherheits-Vierkant-Schnellverschluss ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen anziehen und lösen.

Die Schlauchanschlüsse unserer Werkzeuge können kompatibel mit bereits bestehenden Pumpensystemen konfiguriert werden.



mail@nototools.de  
www.nototools.de